

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Schnellradialbohrmaschine
Fabrikat	: BERNARDO
Typ	: SRB 40 NC
Baujahr	:
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: Ahaus
Herkunftsland	:
Lieferzeit	: sofort lieferbar, aus Vorrat
Frachtbasis	: ab Lager Ahaus, frei Verladen
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Gewindeschneiden	30 M
Bohrleistung in Stahl (Durchmesser)	40,0 mm
Werkstückhöhe - max.	380 - 785 mm
Ausladung	985 mm
Spindelaufnahme	4 MK
Bohrkopf schwenkbar rechts/links	-80 / +80 Grad
Tischfläche	1210 x 520 mm
Drehzahl	50 - 2000 U/min
Säulendurchmesser	220 mm
Säulendurchmesser	220 mm
Tischfläche	1.210 x 520 mm
Pinolenhub	200 mm
Vorschubbereich - Spindel	0,08 - 0,5 mm/U
Gesamtleistungsbedarf	2,2 kW
Maschinengewicht ca.	2.800 kg.
Raumbedarf ca.	2,45 x 1,2 x 2,72 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Eigenschaften

- Eine Vielzahl an Spann- und Bearbeitungsmöglichkeiten durch die konstruktionsbedingte Bauweise
- Elektromotorische Höhenverstellung des Bohrkopfes ohne Verstellung der Bohrposition, ideal zum Tieflochbohren
- Bohrkopf 180° schwenkbar, Ausleger vor-zurück verschiebbar und horizontal schwenkbar
- Gewindeschneideinrichtung und 6 automatische Bohrvorschübe in der

Grundausrüstung enthalten

- *Großdimensionierte Tischfläche (1195 x 500 mm) zum gleichzeitigen Aufspannen mehrerer Werkstücke*
- *Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige im Lieferumfang enthalten*
- *Schnelles Einrichten des Bohrkopfes auf das Werkstück, die Klemmung erfolgt hydraulisch*
- *Stark verrippte Säule gewährleistet eine große Starrheit des Auslegers*
- *Stabile Konstruktion garantiert ein schwingungsfreies Arbeiten*
- *Serienmäßig mit elektronisch stufenloser Drehzahlregelung*

Lieferumfang

- *Elektromagnetischer Spindelvorschub*
- *Digitale Drehzahlanzeige*
- *Digitale Bohrtiefenanzeige*
- *Elektromotorische Bohrkopfverstellung*
- *Erstbefüllung mit Shell Tellus 46*
- *Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm / B 16*
- *Bohrfutterdorn MK 4 / B 16*
- *Reduzierhülse MK 4 / 3, 4 / 2, 3 / 1*
- *Gewindeschneideinrichtung*
- *LED-Maschinenleuchte*
- *Kühlmitteleinrichtung*
- *Höhenverstellbare Schutzabdeckung*

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Schnellradialbohrmaschine/BERNARDO/SRB_40_NC/1008-8110004

