

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat	: OKUMA
Typ	: SpaceTurn LB 300 MC / 1000
Baujahr	: 2005
Steuerungsart	: OSP E 100 L
Steuerung	: OSP E 100 L
Lagerort	: D-59302 Oelde
Herkunftsland	: Japan
Lieferzeit	: sofort
Frachtbasis	: ab Standort
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser	340 mm
Drehlänge	1.000 mm
Steuerung	OSP E 100 L
Umlaufdurchmesser über Bett	530 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten	420 mm
Abstand zwischen den Spitzen	1.020 mm
x-Achse	260 (185 + 75) mm
z-Achse	1.020 mm
C-Achse	360 °
Drehzahlbereich - Hauptspindel	38 - 3.800 min/-1
Antriebsleistung - Hauptspindel	22 / 15 kW
Getriebestufen	1
Spindelnase	JIS A2-8
Spindellagerdurchmesser	120 mm
max. nutzbarer Stangendurchmesser	70 mm
C - Achse	0,001 °
Futterdurchmesser	250 mm
Anzahl der Werkzeugplätze	12 pos.
Anzahl der angetriebenen Werkzeugstationen	12 pos.
Schaftdurchmesser	25 mm
Schaftdurchmesser der Bohrer	40 mm
Werkzeugaufnahme	VDI 40
Drehzahlbereich - anetr. Werkzeugstationen	45 - 4.500 min -1
Antriebsleistung - anetr. Werkzeugstationen	5,5 / 3,3 kW
Pinolendurchmesser	90 mm
Pinolenhub	120 mm

CNC Dreh- und Fräszentrum
OKUMA
SpaceTurn LB 300 MC / 1000
Lagernummer :1039-9063



Reitstockaufnahme	MT 5
Eilgang (X / Y / Z)	20 / 10 / 25 m/min
Eilgang C-Achse	200 min/-1
Vorschubgeschwindigkeit	0,001 - 1.000.000 mm/min
Gesamtleistungsbedarf	25 kVA
Maschinengewicht ca.	7,9 t
Raumbedarf ca.	6,0 x 3,0 x 2,5 m
Zubehör:	
Dokumentation	

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

CNC-Dreh- und Fräszentrum
OKUMA - SpaceTurn LB 300 MC / 1000

- Werkzeugantrieb
- C-Achse
- OHNE abgebildete angetriebene Werkzeughalter !

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Dreh-_und_Fraeszentrum/OKUMA/SpaceTurn_LB_300_MC___1000/1039-9063

MASCHINEN-BILDER

