Hydraulische - Zweisäulenpresse

HYDRAP

HPDb 63

Lagernummer :1049-408227

HANS-JÜRGEN GEIGER
Maschinen-Vertrieb GmbH
Metzingen, Germany

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Hydraulische - Zweisäulenpresse
Fabrikat	: HYDRAP
Typ	: HPDb 63
Baujahr	: 1985
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: Metzingen
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: sofort
Frachtbasis	: ab Lager
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Druck	63	t
Durchgangsbreite	1350	mm
Hub	300	mm
Gesamtleistungsbedarf	16	kW
Maschinengewicht ca.	10	t
Raumbedarf ca.	2,0 x 1,8 x 3,4	m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

H Y D R A P
hydraulische Doppelständer - Presse (Prägepresse mit Schiebetisch)
Type HPDb 63 Baujahr 1985 Serien-Nr. H 40/5273

Druckleistung des Oberkolbens 63 to
Rückzugskraft 7 to
Hub ca. 300 mm

Tischgröße 1200 x 500 mm

Stößelplatte 1200 x 500 mm
Einbauhöhe max. (Ohne Wechseleinrichtung) ca. 400 mm

Hubgeschwindigkeiten auf-ab/Vollast 400/400 bzw. 16 mm/sek.
Durchgang zwischen den Ständern vorne 1350 mm
Durchgang in den Ständern seitlich 350 mm
Auswerfer im Stößel Druckl./Hub 1,2 to/19 mm

+ LAGERMASCHINEN.DE +

HANS-JÜRGEN GEIGER
Maschinen-Vertrieb GmbH
Metzingen, Germany

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Pumpenantrieb 11 kW
Gesamtantrieb ca. 16 kW - 380 V - 50 Hz
Gewicht ca. 10.000 kg
Abmessungen der Maschine BxTxHöhe= 2,0 x 1,8 x 3,4 m (+Pendeltafel)

Zubehör / Sonderausstattung

Stabile Zweisäulen-Rahmenpresse mit nachstellbaren 4-fach Prismen-Führungen ausgerüstet mit:

? hydro-pneumatischen Schiebetisch (ca. 625 mm Querhub) mit 2 Aufspannflächen welche die Pressteile und das Unterwerkzeug aufnimmt, unter den Stößel verbringt und nach dem Pressvorgang rückseitig wieder ausbringt auf eine Abstapeleinrichtung. Dann erfolgt Rücklauf zur Ausgangsstation.
Diese Ausstattung kann aber einfach entfernt bzw. umgebaut werden.
? CNC-Pressensteuerung (Siemens S 5) mit Monitor zur Eingabe aller relevanten Prozessdaten bzw. zur Abspeicherung der Werkzeugdaten zum einfacheren und schnelleren Umrüsten der Maschine,
auch zur Überwachung des Teiletransportes. Pendeltafelhalterung
? SICK-Lichtschranken am vorderen Pressenteil bzw. Einlegestation angebaut.
? Stößel ist mit einem elektro motorischem Tiefenanschlag (Hub 300 mm) ausgestattet und mit einer hydraulischen Werkzeugspannvorrichtung ausgestattet. Sowie mit hydr. Auswerfer eingebaut.
? Anzeige für Druck und Öltemperatur, Stückzähler, Fußschalter, 2-Hand Auslösung, Zentralschmierung,
Hydraulilöl-Durchlaufkühlung, separat stehender Elektroschrank usw.

Maschine war eingesetzt zum Verpressen von Einfassungen an Zylinderkopfdichtungen

Zustand : gut bis sehr gut ? vorführbereit, unter Strom
Lieferung : ab Lager - wie besichtigt
Zahlung : rein netto - nach Rechnungserhalt

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Hydraulische_-_Zweisaeulenpresse/HYDRAP/HPDb_63/1049-408227

+ LAGERMASCHINEN.DE +

HANS-JÜRGEN GEIGER
Maschinen-Vertrieb GmbH
Metzingen, Germany

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER

+ LAGERMASCHINEN.DE +