

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Hydraulische - Doppelständerziehpresse
Fabrikat	: DUNKES
Typ	: HDS 63
Baujahr	: 1987
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: Metzingen
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: sofort
Frachtbasis	: ab Lager
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Druck	63 t
Ständerweite	650 mm
Hub	200 mm
Gesamtleistungsbedarf	30 kW

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

DUNKES

CNC - Doppelständer-(Schnelläufer) Ziehpresse

Type HDS 63, Baujahr 1987, Serien-Nr. H 87-1653

TECHNISCHE DATEN:

Druckleistung des Oberkolbens 63 to

Rückzugskraft des Oberkolbens 10 to

Hydr.Auswerfer im Stößel Kraft/Hub 1 to/40 mm

<i>Tischgröße</i>	<i>630 x 450 mm</i>
<i>Stößelfläche ca.</i>	<i>500 (600) x 400 mm</i>
<i>Einbauhöhe max.</i>	<i>350 mm</i>
<i>Durchgang zw.den Ständern vorne</i>	<i>650 mm</i>
<i>Hub des Oberkolbens</i>	<i>200 mm</i>
<i>Hubgeschwindigkeit auf/ab</i>	<i>400 mm/sec</i>
<i>Hubgeschwindigkeit Volldruck</i>	<i>22 -44 mm/sec</i>

Ziehkissen/Auswerfer im Tisch Kraft/Hub 2 to/80 mm

Ziehkissengeschwindigkeit 85-144 mm/sec.

Pumpenantrieb 22 kW

Hydraulische - Doppelständerziehpresse

DUNKES

HDS 63

Lagernummer :1049-450868



HANS-JÜRGEN GEIGER
Maschinen-Vertrieb GmbH
Metzingen, Germany

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Gesamtantrieb ca. 30 kW - 380 V - 50 Hz

Gewicht ca. 4.500 kg

Zubehör / Sonderausstattung:

DUNKES - CNC-Steuerung Type CNC 1000 zur Steuerung der Presse mit direkter

Eingabe aller Pressen- und Prozeßdaten auch für entsprechende Werkzeugdaten

Angesteuertes Ziehkissen im Untertisch eingebaut - Auswerfer im Stößel (40 mm)

4 fache-Prismenführung des Oberkolbens zum Genauigkeitspressen

SICK-Lichtschrankschranke mit Schutzhöhe ca. 400 mm mit 2-Hand-Sicherheits-Auslösung und automatischer

Nachlaufkontrollvorrichtung, Automatikbetrieb über Lichtschranke steuerbar

Wahlschalter für folgende Abläufe: EINRICHTEN / Zweihand/ Fußauslösung/

Eintakt/Zweitakt/Schutzvorrichtung bzw. Ziehkissenbetrieb/Auswerfer

Kontaktmanometer zur Druckanzeige von Oberkolben und Ziehkissen

Schnittschlagdämpfung im Oberkolben über die CNC-Steuerung anwählbar,

hydraulische Zapfenklemmung im Obertisch, separater Schaltschrank und

Ölkühler an der Hydraulikanlage angebaut, Rollengang, Nivellierfüße, etc.

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Hydraulische_-_Doppelstaenderziehpresse/DUNKES/HDS_63/1049-450868

Hydraulische - Doppelständerziehpresse
DUNKES
HDS 63
Lagernummer :1049-450868



HANS-JÜRGEN GEIGER
Maschinen-Vertrieb GmbH
Metzingen, Germany

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER

