CNC Plasma-Schneidanlage

PlasmaCut

3015

Lagernummer :1069-401

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: CNC Plasma-Schneidanlage
Fabrikat	: PlasmaCut
Typ	: 3015
Baujahr	:
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	:
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: ca. 12 - 14 Wochen ab Auftrags
Frachtbasis	:
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Zustand	neu	
Lieferzeit	ca. 12 - 14 Wochen ab Auf	
Ursprungsland	Deutschland	
Preis	28370	?
Leasingrate	575.91	?
Arbeitsbereich	1500x3000	mm
Plasmastromquelle	HYPERTHERM Powermax 45 XP	
Max. Blechstärke - Baustahl	6	mm
Max. Blechstärke beim Lochstechen - Baustahl	12	mm
Max. Blechstärke bei Trennschnitt	25	mm
Empfohlene Blechstärke (unlegierter Stahl)	4	mm
Stromstärke	45	A
Stromstärke / Einschaltdauer	45 A 50 % ED, 32 A 100 %	A
Eilgeschwindigkeit	24	m/min
Wiederholgenauigkeit	1/10	mm
Volumen Wasserwanne ca.	630	l
Max. Auflagegewicht	400	kg/m²
Länge	3560	mm
Breite	1960	mm
Höhe	1500	mm
Gewicht	650	kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Druckluft betriebene Plasmaquelle HYPERTHERM Powermax 45 XP
CNC-Workbench Software (externer PC nicht inkludiert)
Einstellbare Laufrollen

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Präzisions-Profilschienenführung (HiWin)
Spielfreier HTD-Zahnriemen
Antrieb über Schrittmotoren
Stabile Rahmenkonstruktion
Einzeln erneuerbarer Auflagerost
Wasserwanne als Funkenfang
Schwimmende Brennerlagerung in Verbindung mit austauschbaren Gleitschrauben, sorgt für eine konstante Schneidhöhe
Handbedienung für bequemes Verfahren und Einrichten am Werkstück
Betriebsanleitung auf DEUTSCH
Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

ALTERNATIVE PLASMAQUELLEN:

HYPERTHERM
PMX 65 Sync
PMX 85 Sync
PMX 105 Sync
PMX 125

Plasmatyp
Druckluft
Druckluft
Druckluft
Druckluft

Einstechleistung
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm

Trennschnitt
32 mm
38 mm
50mm
57mm

Empfohlene Stärke (unlegierter Stahl)
6 mm
16 mm
19 mm
22mm

max. Stärke (unlegierter Stahl)
16 mm
20 mm

+ LAGERMASCHINEN.DE +

HESSE+CO Maschinenfabrik GesmbH Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 4 Objekt 8 · 2351 Wiener Neudorf Fon: +43/2236/638 70-0 · office@hesse-maschinen.com

+ LAGERMASCHINEN.DE +

22 mm
25mm

Preis
? 29.960,-
? 31.580,-
? 33.240,-
? 36.420,-

(Hypertherm MaxPro200 oder KJELLBERG Plasmaquellen auf Anfrage erhältlich)

OPTIONEN:

Wassertank zum schnellen Entleeren und Befüllen der Wanne
?
3.500,-

Höhenregelung automatisch über Lichtbogenspannung
?
2.450,-

Einrichtlaster
?
240,-

Pneumatischer Anreißdorn
?
770,-

Pneumatischer Gravierer
?
1.920,-

Absaugbrücke (Vorbereitung für Absaugung DN160mm, wichtig bei verzinkten Blechen und Dünnblechen)
?
1.020,-

Absaugung- und Filteranlage Caremaster IFA 1,1 kW,
Ventilatorleistung 2.500 m³/h
?
2.950,-

Portalerhöhung auf 200 mm Durchlass
?
710,-

Portalerhöhung auf 300 mm Durchlass

+ LAGERMASCHINEN.DE +

HESSE+CO Maschinenfabrik GesmbH Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 4 Objekt 8 · 2351 Wiener Neudorf Fon: +43/2236/638 70-0 · office@hesse-maschinen.com

?
900,-

Automatisches Schachtelmodul
?
500,-

PlasmaScan Kamerasystem
?
830,-

Ohmsches Antasten für MaxPro200
?
280,-

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Plasma-Schneidanlage/PlasmaCut/3015/1069-401

+ LAGERMASCHINEN.DE +
+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER



+ LAGERMASCHINEN.DE +

HESSE+CO Maschinenfabrik GesmbH Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 4 Objekt 8 · 2351 Wiener Neudorf Fon: +43/2236/638 70-0 · office@hesse-maschinen.com