

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Blechbiegemaschine - 3 Walzen
Fabrikat	: OSTAS
Typ	: SMR-S 2570 x 6/7
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Türkei
Lieferzeit	: auf Anfrage
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Blechbreite	2570 mm
Blechstärke	7 mm
Anbiegung	6 mm
Oberwalzen-Durchmesser	220 mm
Biegedurchmesser - min.	330 mm
Gesamtleistungsbedarf	7,7 KW
Maschinengewicht ca.	5,1 t
Raumbedarf ca.	4,45 x 1,12 x 1,38 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die 3-Walzen Rundbiegemaschine SMR-S ist für leichte bis mittelschwere Arbeiten entwickelt worden. Blechdicke bis 10 mm und Tafelbreiten von 3000 mm werden von dem Modell SMR-S abgedeckt. Die Anbiegung erfolgt motorisch bei asymmetrischer Walzenanordnung.

Gut ausgestattete Wellen aus zertifiziertem Stahl mit SAE 1050 (CK-45)
Ketten- und riemengetriebenes spiralförmiges Reduzierstück mit Zahnriemen und angetriebene Ober- und Unterwalze

Grundausstattung:
sehr stabile Stahl Konstruktion
konische Biegevorrichtung
angetriebene Ober- und Unterwalze
Zentralschmiersystem
Ausschwenkbare Oberwalze
hinterer Rollmotor

Blechbiegemaschine - 3 Walzen
OSTAS
SMR-S 2570 x 6/7
Lagernummer :1100-121275



*Präzisionsbiegen mit Bremsmotor
Kegelbiegerolle
mobiles Bedienfeld
angetriebene Unterwalze
Hauptmotor mit Untersetzungsgetriebe
Notaussystem durch umlaufenden Seil
CE- Zertifikat*

Optionen:

*SPS-Steuerungssystem
Digitalanzeige für hintere Rolle
motor.Höhenverstellung der hinteren Walze
gehärtete Walzen
erweiterte Wellenenden zur Befestigung von Profil- und Rohrbiegerollen
Profilbiegerollen*

VIDEO-LINKS



WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Blechbiegemaschine_-_3_Walzen/OSTAS/SMR-S_2570_x_6_7/1100-121275

MASCHINEN-BILDER



OSTAS 3-Walzen Rundbiegemaschinen bei Spering

SMR-S	Leistung kW/HP	anfangsg. rollen- breite	maximale rollen- breite	rollen- abstand rollen- abstand									
SMR-S 3070 x 190	3070	6,0	7,0	130	195	3,3	2050	630	1020	1520			
SMR-S 3070 x 210	3070	7,0	8,0	150	225	4,1	2060	630	1020	1480			
SMR-S 3070 x 190	3070	8,0	8,0	170	255	5,1	2700	920	1260	1580			
SMR-S 3070 x 190	3070	5,0	6,0	190	285	5,5	2700	630	1020	1490			
SMR-S 2570 x 190	2570	5,0	6,0	130	195	3,3	3050	630	1020	1520			
SMR-S 2570 x 190	2570	6,0	7,0	150	225	4,1	3100	630	1020	1490			
SMR-S 2570 x 210	2570	7,0	8,0	170	255	5,1	320	630	1020	1560			
SMR-S 2570 x 190	2570	8,0	8,0	190	285	5,5	3200	920	1260	1620			
SMR-S 3070 x 190	3070	5,0	6,0	130	195	3,3	3700	630	1020	1500			
SMR-S 3070 x 190	3070	4,0	5,0	150	225	4,3	3750	630	1020	1490			
SMR-S 3070 x 190	3070	5,0	6,0	170	255	5,1	3750	630	1020	1500			
SMR-S 2570 x 190	2570	6,0	7,0	190	285	5,5	3750	630	1020	1480			
SMR-S 2570 x 190	2570	8,0	8,0	190	285	5,5	4300	630	1020	1720			
SMR-S 2570 x 190	2570	4,0	5,0	190	270	5,5	4200	630	1020	1650			
SMR-S 2570 x 190	2570	5,0	6,0	190	285	5,5	4250	630	1020	1600			
SMR-S 2570 x 190	2570	6,0	7,0	220	330	7,7	4650	1120	1380	1920			
SMR-S 3070 x 210	3070	2,0	3,0	180	240	5,1	4750	920	1260	2020			
SMR-S 3070 x 190	3070	5,0	6,0	190	285	5,5	4750	920	1260	1980			
SMR-S 3070 x 190	3070	4,0	5,0	200	300	5,5	4800	1120	1380	1980			
SMR-S 3070 x 190	3070	5,0	6,0	220	330	7,7	4850	1120	1380	1970			