MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Kettenzug - elektrisch

Fabrikat : ABUS

Typ : GM2 - 250kg - 1-strängig

Baujahr : NEU Steuerungsart :

Steuerung

Lagerort : 49779 Niederlangen

Herkunftsland : Deutschland

Lieferzeit : sofort, nach Absprache

Frachtbasis : ab Lager - EXW 49779 Niederlangen

Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Tragkraft 0,25 t
Hub 4000 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Verwendung als stationärer Kettenzug

lackiert in Farbton RAL 5017 verkehrsblau

Tragfähigkeit 250 kg

Hakenweg 4000 mm

Betriebsort Hallenbetrieb

Berechnungsgrundlage FEM 9.901

Triebwerksgruppe 2m / M5

Betriebsspannung 3~50Hz 400V

Steuerungsart Direktsteuerung

Schutzart IP55

Heben, 2-stufig (polschaltbar) 2 / 8 m/min

Hubleistung 0,09 / 0,35 kW

Einschaltdauer 60 % ED

Schaltungen 360 c/h

Standardausstattung Katzelektrik

Solo-Laufkatze/Hebezeug, betriebsfertig vorkonfektioniert, mit

Netzanschlussstecker.

Bedienung von Flur mittels Hängetaster

Der Hängetaster mit 2-stufigen Drucktasten ist am Kettenzug befestigt.

Fabrikat: ABUS

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation

Länge der Steuerleitung, einschl. Hängetaster: 3060 mm Steuerleitungsberechnung gemäß Hakenweg

Überlastsicherung Mechanische Rutschkupplung als Überlastsicherung. Die Rutschkupplung ist voreingestellt.

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Kettenzug_-_elektrisch/ABUS/GM2_-_250kg_-_1-straengig/1125-718007

PRMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER

