Fensteranlage

WEINIG

Unicontrol 6 NC Spindeln

Lagernummer :1305-2732

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Fensteranlage
Fabrikat	: WEINIG
Typ	: Unicontrol 6 NC Spindeln
Baujahr	: neuwertig
Steuerungsart	: Weinig, PC-Nexus
Steuerung	: Weinig, PC-Nexus
Lagerort	: Deutschland
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: sofort
Frachtbasis	: ab Lager
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Schlitzspindel	1 St.
Anzahl der Fräsaggregate	5 St.
Spindeldurchmesser	50 mm
Steuerung	Weinig, PC-Nexus

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

 # 2732 Weinig Unicontrol 6 mit NC-Spindeln

Maschine wird derzeit überprüft!

Technische Daten Zusammenfassung
(eventuell zusätzlich beinhaltetes Zubehör bitte anfragen)

Pos. 1: Ablängsäge

> Anzahl Werkzeuge: 1 Stk.
> Spindeldrehzahl: 2.800 U/min
> Spindeldurchmesser: 40 mm
> Werkzeugdurchmesser max.: 400 mm
> Motorstärke: 3 kW
> Verstellweg radial pneumatisch gesteuert auf 8 Positionen,
z.B. für Kantenrundung von oben

> Laserrichtlicht zur Erkennung des Sägeabschnitts

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Pos. 2: Rundungsaggregat horizontal unten

> Position: horizontal unten
> Motorstärke: 1,5 kW
> Spindeldurchmesser: 20 mm
> Spannlänge 25 mm
> Spindeldrehzahl: 9000 U/min
> Werkzeugflugkreis max.: 130 mm
> Verstellweg axial mechanisch gekoppelt mit Ablängsäge
> Verstellweg radial pneumatisch gesteuert on/off

Längenanschlag NC gesteuert

> Länge 3500 mm
> elektronischer Längenanschlag

Pos. 3: Zapf- und Schlitzspindel

> Anzahl Werkzeuge: variabel, Verstellung stufenlos, NC
> Werkzeugspannlänge: 320 mm NC
> Spindeldrehzahl: 3500 U/min
> Werkzeugflugkreis max. 320 mm
> Spindeldurchmesser: 50 mm
> Werkzeugdurchmesser max.: 320 mm
> Motorstärke: 11 kW

Pos. 4: 1. Profilierspindel (Gleich- und Gegenlauf)

> Position: vertikal rechts
> Anzahl Werkzeuge: 1 Stk.
> Werkzeugspannlänge: 120 mm
> Spindeldrehzahl: 6000 U/min
> Spindeldurchmesser: 50 mm
> Werkzeugflugkreis max.: 232 mm
> Motorstärke: 7,5 kW

Pos. 5: 2. Profilierspindel

> Position: vertikal rechts
> Anzahl Werkzeuge: variabel, Verstellung stufenlos, NC
> Werkzeugspannlänge: 320 mm
> Spindelhub vertikal: variabel, Verstellung stufenlos,NC
> Spindeldrehzahl: 6000 U/min
> Spindeldurchmesser: 50 mm
> Werkzeugflugkreis max.: 232 mm
> Motorstärke: 11 kW

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Engelfried Maschinentechnik GmbH
Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com

+ LAGERMASCHINEN.DE +

2 Vorschubwalzen gegenüber der Spindel axial pneumatisch gesteuert, 2 Positionen

Sprossenführung bestehend aus:
Führungslineal im Anschlag (Bereich Gleichlaufspindel),
Sprossenstützleiste von oben im Bereich von Profilfräsaggregat vertikal rechts und Profilierspindel.

Pos. 6: Profilfräsaggregat horizontal oben

> Spannlänge: 40 mm
> Spindeldurchmesser: 40 mm
> Motorstärke: 3,0 kW
> Drehzahl 9.000 U/min
> Werkzeugflugkreis max. 130 mm
> Verstellweg axial 30 mm, 8 Positionen
> Verstellweg radial 125 mm, 8 Positionen

Pos. 7: 3. Profilierspindel (Beschlagspindel)

> Position: vertikal rechts
> Werkzeugspannlänge: 160 mm
> Verstellweg axial 115 mm, 8 Positionen
> Verstellweg radial 110 mm, 8 fach-Revolver
> Spindeldrehzahl: 5850 U/min
> Spindeldurchmesser: 40 mm
> Werkzeugflugkreis max.: 210 mm
> Motorstärke: 3,0 kW

Pos. 8: Profilfräsaggregat/Nutaggregat von unten

> Motorstärke: 3,0 kW
> Werkzeugspannlänge: 125 mm
> Verstellweg axial 100 mm, 8 Positionen
> Verstellweg radial 100 mm, 8-fach Revolver
> Spindeldrehzahl: 5850 U/min
> Spindeldurchmesser: 40 mm
> Werkzeugflugkreis max.: 200 mm

Weitere Merkmale

> online-fähig
> Elektrische Vorschubhöhenverstellung incl. mechanischer Digitalanzeige und manueller Vorschubbalkenklemmung
> Umfälzeinrichung zum aussrissfreien Umfälzen
> Doppelteilepaket
> Rückfördereinrichtung für 1-Mann-Bedienung: Lamellenförder

+ LAGERMASCHINEN.DE +

> Bildschirmsteuerung
> Schrägfenstereinrichtung
> elektronische Winkelanzeige für Schrägfenster
> Industrie-PC, Touchscreen mit Windows PC-Steuerung/NEXUS
> mit Weinig Typenfertigungsprogramm

Absaugstutzendurchmesser:

Ablängsäge 80 mm
Schlitzspindel 140 mm
Profilspindel 1 140 mm
Profilspindel 2 140 mm
Beschlagspindel 120 mm
Nutgerät von oben 80 mm
Nutgerät von unten 80 mm

Option:
gebrauchte Werkzeuge Oertli IV 68/78 Holz und Holz-Alu (siehe Lagernummer 6813)

Sollten die technischen Eigenschaften dieser Maschine Ihren Vorstellungen nicht entsprechen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Unser langjährig erfahrenes Team unterstützt Sie gerne bei eventuellen Anpassungen bzw. bei der Suche nach einer Ihren Anforderungen entsprechenden Maschine!

(technische Daten laut Hersteller - ohne Gewähr !)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Fensteranlage/WEINIG/Unicontrol_6_NC_Spindeln/1305-2732

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Engelfried Maschinentechnik GmbH
Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com