

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Montagestation
Fabrikat : RUCHSER
Typ : Holzfenster-Fertigung Montage
Baujahr : neu
Steuerungsart :
Steuerung :
Lagerort : ab Werk
Herkunftsland : Deutschland
Lieferzeit : Nach Absprache
Frachtbasis : ab Werk
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L,B) -
Gewicht -
schwenkbar ja/nein -

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*In nebenstehen PDF-Dokument finden Sie die Beschreibung der Positionen -
Preise auf Anfrage!*

*RUCHSER Standardangebot mit Layout für
eine Holzfenster-Fertigung mit angefräster
Glasleiste und geschraubter Eckverbindung.*

Tagekapazität ca. 15 Fenster

Fertigung bestehend aus:

Pos. 1.0 - Artikel 107850000

RU-PWD-H1600/130/4 Profilwagen doppelseitig

*Länge 1600 mm, Breite 850 mm, Höhe 2140 mm
für horizontale Lagerung und Transport von
Profilzuschnitten.*

*12 Ablagearme je Säule fest verschweißt mit
der Säule, 2 Mittelsäulen verstellbar,
lichter Abstand der Ablagearme 130 mm,*

Tiefe der Ablagearme je Seite 400 mm,
Ablagearme mit Filz belegt, mit 4 Kunststoff-
lenkrollen, Durchmesser 150 mm, davon
2 mit Stopeinrichtung.

Pos. 2,0 - Artikel 0150001

RU-M Dreh - Kipptisch

manuell kippbar, Auflagefläche 1300 x 1400 mm,
mit 4 steckbaren Verlängerungen je 1000 mm lang,
inkl. Werkzeugablage, ohne Wetterschenkel-
aussparung.

Pos. 2.1 - Artikel 5009-1

2 Ablagekästen mit je 2 Fächern

(für RU-4; RU-2/4)

Pos. 2.2 - Artikel 5062-1

Auszug nach links und rechts

500 mm und nach oben 7000 mm
mit je einem Stützfuß abklappbar

Pos. 2.2 - Artikel 5012-1

Schwenkbare Verlängerungsrohre

Länge 700 mm (max. 3 Paare)

Pos. 2.4 - Artikel 6125-2

Eckenmontagevorrichtung

aös rechtwinklige Anschläge pneumatisch
absenkbar mit Spanneinheit für 2 Profile
an RU-M montiert

Pos. 2.5 - Artikel 2069-1

Kippeinrichtung

statt manuell, pneumatisch bedienbar

Pos. 3.0 - Artikel 10782000

RU-EW-2S Lagerwagen zweiseitig

Lagerkapazität max. 36 Stück Flügelrahmen
in L - förmig verschraubt, Länge 1200 mm,
Tiefe 800 mm, Höhe 2200 mm, Auflageholme

mit Filz belegt, 4 Lenkrollen, 2 mit Stopper

Pos. 4.0 - Artikel 6600000
RU-KWI-1000 Kommissionswagen

im unbeladenen Zustand ineinanderschiebbar,
Länge 1120 mm, Breite 1100 mm, Nutzbreite
850 mm, Höhe 1900 mm,
Anlagehöhe 1500 mm, Tragkraft 750 kg,
fahrbar durch 4 Kunststoff-Lenkrollen,
Durchmesser 150 mm, davon 2 mit
Stopeinrichtung, 2 Auszüge links und rechts
je 350 mm Länge, max. 1800 mm und
Höhe max. 2100 mm

Pos. 5.0 - Artikel 740-300
RU-DH-F2 Doppelhaspelwagen für 2 Rollen

bis Rollengröße 620 x 350 mm (ohne Spule),
bis Rollengröße 800 x 350 mm (mit Spule),
mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopeinrichtung

Pos. 5.0a alternativ zu Pos. 5.0 - Artikel 744-200
RU-DH-F4, Doppelhaspelwagen für 4 Rollen

bis Rollengröße 620 x 350 mm (ohne Spule),
bis Rollengröße 800 x 350 mm (mit Spule),
mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopeinrichtung

Pos. 6.0 - Artikel 7360000
RU-BW-1200 Beschlagwagen

mit 16 Unterteilungen, Länge 1200 mm,
Breite 700 mm, Höhe 1100 mm,
mit 2 Ablageböden, fahrbar durch 4
Kunststoff-Lenkrollen mit einem
Durchmesser von 125 mm, davon
2 mit Stopeinrichtung

Pos. 7.0 - Artikel 10009200
RU-FMOG/K Flügel-Montage-Dreh-Kipptisch

für Flügel mit angefräster Glasleiste und
geschraubter Eckverbindung.
Dreh-Kipptisch mit pneumatischer Kippeinrichtung
und 6 Stück verschiebbaren Vakuumsaugtellern.
Verstellbereich in der Breite von 450-900 mm,

in der Höhe von 320-1600 mm.

Ausziehbare Holme für die Vakuumsauger um 80 mm verlängert mit Filz belegt, zur Auflage der Profile, Rollenbahn mit Hubeinrichtung. Beim Kippen von der horizontalen in die vertikale Stellung senkt sich die Rollenbahn automatisch um die Profilstärke ab. Nach dem Lösen der Vakuumsauger fährt die Rollenbahn wieder in die Grundstellung. PVC-Rollen, Rollenlänge 100 mm, Rollenteilung 150 mm, Vakuumerzeugung durch Venturidüse schallgedämmt

Pos. 8.0 - Artikel 10472002

RU-TFW-800/90 Flügel- und Türenfachwagen

10 Fächer, Fachabstand 90 mm, mit halbem Fachtrenner, Anlageteil mit Filz belegt, Aufstellfläche mit PVC Rollen, Fachtiefe 800 mm, Fachhöhe 2450 mm, Höhe 2750 mm, Breite 1350 mm. Fahrbar durch 4 Kunststoff-Lenkrollen, Durchmesser 150 mm, davon 2 mit Stoppeinrichtung.

Bremseinrichtung zum Halten der Elemente beim Transport. Über einen Excenter werden die Elemente einseitig angehoben.

Pos. 8.1 - Artikel 6559

Führungsrollen

1 Paar

Pos. 8.2 - Artikel 6340

1 Führungsschiene 2500 mm lang

Pos. 9.0 - Artikel 0980000

RU-SW1-90° Senkrecht-Arbeitstisch

für Wetterschutzschenkel 03.05.10 Fr 10 mm versetzt.

Holzfenster mit Wendevorrichtung zum Verglasen und beidseitigen Versiegeln, Winkellänge 1500 mm, Öffnungswinkel 90° max., Arbeitsbreite 2500 mm, Gesamtlänge 1700 mm, Gesamtbreite

700 mm, Anlagehöhe 1600 mm, Anlage-
fläche mit Filz, seitlich am Anlageteil
auf der Einschubseite eine Rolle als
Kantenschutz für Elemente bis 2500 mm
Höhe, pneumatische Hubeinrichtung
von 300 - 1000 mm

Pos. 10.0 - Artikel 10799001
RU-FLG 280/9 Flut- und Lackiergehänge

für die Farbbehandlung von Flügel- und
Rahmenprofile, Positionierung horizontal
oder ca. 30° geneigt. 9 Paar Aufnahmedorne
100 mm lang, im Winkel von 45°, Abstand
der Dorne in der Höhe 180 mm, Abstand
in der Breite 280 mm, Lochabstand für die
Bohrungen am Rahmenprofil 320 mm,
Durchmesser 12 mm, Höhe ca. 2200 mm,
in Abhängigkeit von den Aufhängehaken
angepasst an die vorhandene Hängebahn

Gesamtpreis dieser Aufstellung: Auf Anfrage!

(techn. Daten lt. Hersteller - ohne Gewähr !)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Montagestation/RUCHSER/Holzfenster-Fertigung_Montage/1305-5599

MASCHINEN-BILDER

