Entstauber

NESTRO

NE 300 W

Lagernummer :1305-5674

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Entstauber
Fabrikat	: NESTRO
Typ	: NE 300 W
Baujahr	: neu
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: Nach Absprache
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Anschlußdurchmesser	300	mm
Saugleistung	6000	m³/h
Unterdruck	2400	pa
Filterfläche	31,6	m²
Motorleistung	7,5	kW

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

1 NESTRO Entstauber NE 300 W, links mit pneumatischer Abrüttelung
****

Löschautomatik mit Wasserstop, inklusive Saugstutzen d=300 mm,
5 m Kabel mit Stecker und Wendeschalter, E-Motor 7,5 KW, 400 V, 50 Hz,

Ein- / Ausschalter, ein potentialfreier Kontakt zur Maschinenüberwachung und automatischer Start-/Stopf Funktion, Motorschutzschalter, Volumenstromüberwachung / Druckdifferenzanzeige, 3 fahrbare Staubtonnen mit eingelegtem Spänesack und Klemmbügel, solides Filtermodul aus verzinktem Stahlblech.

Technische Daten
****

Maximalvolumenstrom: 6.000 m³/h
Nennvolumenstrom: 5.085 m³/h
zugehöriger Unterdruck 2.400 Pa
saugseitiger Anschluss: d=300 mm
Betriebsart: Dauerbetrieb
Stromart: Drehstrom

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Leistungsaufnahme: 7,5 / 16 A
Filterfläche: 31,6 m²
Filterregeneration: automatisch, pneumatisch
Spänesammelvolumen (gesamt): 480 Liter
Spänesäcke (PE): 600 x 600 x 1100 mm
Gewicht: ca. 900 kg
Lärmwert nach EN 23744: 72dB(A)
L x B x H: 3.440 x 1.110 x 2.420 mm

notwendige Anschlüsse:
****
Druckluft-Normkupplung NW 7 ca 6 bar, Druckluft gewartet und gereinigt
Löschwasseranschluss 1 Zoll bei 3 bar
1 x 32 A CEE-Steckdose

Bei dieser Anlage kann eine gleichmäßige Befüllung der Tonnen auf Grund unterschiedlicher Absaugvolumen und differierender Span- /Staubanteile nicht in jeder Betriebssituation gewährleistet werden.

Inklusive folgender Verrohrung:
****
1 Abzweig mit 1 Abgang bis d=300 mm - 300-300-120

5 Rohr d=300 mm, L=1000 mm, verzinkt

1 Rohrbogen 90°, d=300 mm

5 Rohr d=250 mm, L=1000 mm, verzinkt

3 Rohrbogen 90°, d=250 mm

1 Übergang d=250 SK auf 300 SK

1 Maschinenanschluss d=250-252

7 m PU-Schlauch d=250 mm, leicht für Bearbeitungszentrum

2 Schlauchmanschetten d=250 mm

1 Drehrohr d=250 mm

8 Rohrschelle d=250 mm

12 Rohrschelle d=300 mm

3 Rohrhalterung Müpro, d=250 mm, komplett mit Befestigung

Engelfried Maschinentechnik GmbH
Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com

+ LAGERMASCHINEN.DE +

1 Rohrhalterung d=250 mm mit Distanzrohr L=250 mm

2 Rohrhalterung Müpro, d=300 mm, kpl. mit Befestigung

1 Maschinenanschluss d=120 mm

4 Rohrbogen gepresst 45°, d=120 mm

1 Rohrbogen gepresst 90°, d=120 mm

6 Rohr d=120 mm, L=1000 mm, vezinkt

12 Rohrschelle d=120 mm

2 Rohrhalterung Müpro d=120 mm, kpl. mit Befestigung

0,5 Rolle Dichtungsband 112 mm ersetzen durch 3500/0603020102

Gesamtpreis : Auf Anfrage!
Montage nach Aufwand - auf Anfrage !

(techn. Daten lt. Hersteller - ohne Gewähr !)

Enstauber geeignet für CNC-Bearbeitungszentrum Masterwood 4 Win #5581 (#5592)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Entstauber/NESTRO/NE_300_W/1305-5674

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Engelfried Maschinentechnik GmbH
Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com