

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Glasleistensäge
Fabrikat	: RUCHSER
Typ	: RU-GL-45°
Baujahr	: neu
Steuerungsart	: ,
Steuerung	: ,
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: Nach Absprache
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	2 Stück
Arbeitslänge	2380 mm
Steuerung	,

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

RUCHSER RU-GL-45°

Glasleistensäge am Schiebearbeitstisch

Entwickelt für den paarweisen Zuschnitt von Glasleisten am Schiebearbeitstisch

Die RU-GL Glasleistensäge ist an einem Schiebearbeitstisch montiert mit Abtast- und Spanneinrichtung für zwei Glasleisten. Schnittlänge min. 230 mm, max. 2380 mm. Linke Säge fest, rechte Säge auf Laufwagen manuell verfahrbar montiert. Pneumatische Spanneinrichtung von oben und von der Seite, Sicherheits-Zweihandbedienung. Sägemotoren 0,37 kW, Spannung 400V. Schiebearbeitstisch mit Filzauflage, Länge mit seitlichem Ablagebrett 3300 mm, Breite 1400 mm, Arbeitshöhe 800 - 1000 mm. Pneumatisch absenkbares Gegenlager zum Positionieren der Flügel.

Pos. 1: RU-GL Doppelglasleistensäge 45° am RU-SA-3000

*für Glasleisten bis 30 x 70 mm (B x H) !!!,
Am Schiebearbeitstisch montiert mit Abtast- und*

Spanneinrichtung für zwei Glasleisten.
Schnittlänge min. 230 mm, max. 2380 mm.
Linke Säge fest, rechte Säge auf Laufwagen manuell
verfahrbar montiert.
Pneumatische Spanneinrichtung von oben und von
der Seite, Sicherheits- Zweihandbedienung.
Sägemotoren 0,37 kW, Spannung 400V.
Schiebearbeitstisch mit Filzauflage, Länge mit
seitlichem Ablagebrett 3300 mm, Breite 1400 mm,
Arbeitshöhe 800 - 1000 mm. Pneumatisch absenkbar
Gegenlager zum Positionieren der Flügel.

Grundpreis in o.g. Ausführung: auf Anfrage!

Ab Werk. Zuzüglich Verpackung und Versand sowie derzeitigem
Materialkostenzuschlag von 6% des Gestmpreises

Optionen mit Mehrpreise:

Pos. 1.1 Beilagensatz für überfälzte Glasleisten
für RU-GLS-P45° u. RU-GLS-ED45°

Preis Anfrage, nach Prüfung der Glasleisten.
Je nach Anzahl der verwendeten Glasleisten kann es vorkommen das
mehrere Beilagensätze benötigt werden. Um die genaue Anzahl bestimmen
zu können benötigen wir vor Auftragsbestätigung Profilzeichnungen
der zu verwendenden Glasleisten.
Mehrpreis: auf Anfrage, nach Zusendung Ihrer Glasleistenzeichnungen

Pos. 1.2 Aufnahmevorrichtung für Abtastlehre an
RU-GL zum Übertragen der Abtastmaße auf die Säge
mit pneumatischer Installation.

Mehrpreis: 539,00 Euro

Pos. 1.3 Abtastlehre für Glasleisten, Gesamtlänge
2550 mm, max. Abtastlänge ca. 2450 mm
Meßlehre aus Vierkantprofil mit 2 festen und
2 verstellbaren Nocken zum Abtasten der Glasleistenlänge
Mehrpreis: 421,00 Euro

Pos. 1.4 Abtastlehre für Glasleisten, Gesamtlänge
1500 mm, max. Abtastlänge ca. 1430 mm
Meßlehre aus Vierkantprofil mit 2 festen und
2 verstellbaren Nocken zum Abtasten der Glasleistenlänge
Mehrpreis: 378,00 Euro

Pos. 1.5 Betriebszeit-Schalteneinrichtung für

Glasleistensäge
RUCHSER
RU-GL-45°
Lagernummer :1305-6760



eigenständige Absaugung.

Einstellbar von 5 Sec. bis 3 Std. Bei jedem Sägevorgang wird automatisch die eingestellte Zeit abgesaugt. Wird innerhalb der Absaugzeit erneut gesägt, so beginnt die eingestellte Absaugzeit erneut von vorne.

Mehrpreis: 620,00 Euro

Alle Preise in Euro, netto, zzgl. gesetzl. MwSt.

(technische Angaben laut Hersteller, ohne Gewähr!)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Glasleistensaeger/RUCHSER/RU-GL-45/1305-6760>

Glasleistensäge
RUCHSER
RU-GL-45°
Lagernummer :1305-6760

MASCHINEN-BILDER

© Engelfried Maschinenteknik GmbH

