

MASCHINEN-DATEN

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Maschinenart | : CNC Dreh- und Fräszentrum |
| Fabrikat | : KRAFT |
| Typ | : HS-22M mit Lader |
| Baujahr | : 2020 |
| Steuerungsart | : FANUC 0i TD mit Manual guide, |
| Steuerung | : FANUC 0i TD mit Manual guide, |
| Lagerort | : Holland |
| Herkunftsland | : Taiwan |
| Lieferzeit | : sofort ab Lager |
| Frachtbasis | : ab Standort, frei verladen LKW |
| Preis | : auf Anfrage |



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Drehdurchmesser | 220 mm |
| Drehlänge | 200 mm |
| Steuerung | FANUC 0i TD mit Manual gu |
| Spindeldrehzahl | 4800 1/min. |
| Spindelnase | A2- 6 |
| Stangendurchmesser | 44 mm |
| C-Achse | 0,001 ° |
| x-Weg | 155 mm |
| z-Weg | 220 mm |
| Eilgang in X-und Z-Richtung | 20 m/min |
| Spindelmotor | 11/15 KW (FANUC BIL12/10) |
| Kühlmitteleinrichtung | 8 bar |
| Maschinengewicht ca. | 2,4 t |
| Maschinengröße (LxBxH) | 1560x1450x1760 mm |
| Zubehör: | |
| hydraulisches 3-Backenfutter | 200 mm |

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Fabrikneues CNC Dreh-Fräszentrum für Futterteile mit Ladesystem und folgenden Merkmalen:

Zubehör:

- 1. CE-Kennzeichnung*
- 2. Manual Guide i + 10,4 "LCD*
- 3. VDI-40 A.D. Werkzeughalter x 2 Stück*

4. VDI-40 I.D. Werkzeughalter x 2 Stück
5. VDI-40 Gerade Werkzeughalter für anetr. WZ x 2 Stück
6. VDI-40 90-Grad Werkzeughalter für anetr. WZ x 2 Stück
7. größere 85 mm Spindel / 4800 Umdrehungen pro Minute mit Stangen- Kapazität dia.42 mit 200mm Futter + 3 Backen)
8. Auto Transportsystem mit 14 Paletten und Sicherheitsschutz
9. Weiche Backen x 1 Satz (für 200mm Drehfutter Nutzung)

Weitere Informationen zur Maschine, Standardzubehör und Sonderzubehör entnehmen Sie bitte der Anlage. Die Maschine kann auch ohne Ladesystem geliefert werden.

Auch Finanzierung möglich.

VIDEO-LINKS



WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Dreh-_und_Fraeszentrum/KRAFT/HS-22M_mit_Lader/4019-29998

MASCHINEN-BILDER



Examples of application

