

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: 1-St. Karusselldrehmaschine
Fabrikat	: KRAFT
Typ	: KDM-K 25 KDM-K 28 KDM-K 31
Baujahr	: Fabrikneu
Steuerungsart	: oder CNC
Steuerung	: oder CNC
Lagerort	: China
Herkunftsland	: China
Lieferzeit	: ca. 6 -8 Monate ab Auftragsein
Frachtbasis	: FOB Auslieferungslager
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Planscheibendurchmesser	2250 2830 3150 3500	mm
Umlaufdurchmesser	2500 2800 3100 3500	mm
Drehhöhe	1600/2000/2500 2000/2500	mm
Drehmoment an der Planscheibe	63000	Nm
max. Werkstückgewicht	10/16	t
Tischgeschwindigkeit	0,5-80 0,5-80 2-63 2-5	1/min
Verfahrweg (vertikal) des Stößels	1000/1250 1000/1250 1000/	mm
Verfahrweg (horizontal) des Stößels	1400 1600 1700 1800	mm
Eilgang X-Achse	3	m/min
Stößelquerschnitt	200x255	mm
Eilgang Quertraverse	350	mm/min
Hauptmotor, Leistung	55	kW
Maschinengewicht ca.	32/35/37 35/38/40 36/40/4	t

Zubehör:

Kühlmitteleinrichtung

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Fabrikneue konventionelle Doppelständer-Karusselldrehmaschinen und umfangreichen Zubehör.

Auf einem Blick

- Geeignet für 400V/50Hz/3Ph lokale Stromversorgung,
- Hochwertige Gusseisen Struktur sorgen für extrem hohe Stabilität, Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer der Maschine
- Übersichtliches Bedienpult mit allen notwendigen Funktionen für effektives und sicheres Bedienen
- Tisch mit manuellem 4-Planscheibe mit Spannbacken
- Stahlhalter auf vertikalen Köpfen, besonders geeignet für tiefe Innenbearbeitung

- 2 stufiges Getriebe mit variablen Geschwindigkeiten innerhalb der Stufen
- Gehärtete und geschliffene Zahnräder im Getriebe sorgen für geschmeidigen Getriebestufenwechsel und Laufruhe
- Hochpräzise Lager von NSK stützen die Präzision-Kugelgewindetriebe (X / Z-Achse)
- Automatisches Schmiersystem für die Führungen, Werkzeugköpfe und Querbalken
- High-Power DC 55/75 kW Hauptmotor mit DC digital Antriebseinheit (Marke Eurotherm /PARKER)
- Wärmetauscher für den Schaltschrank
- Arbeitsscheinwerfer für eine ausreichende Beleuchtung
- Unabhängige Hydraulikaggregat, einfacher Anpassung und Wartung
- Hydrostatische Axiallager im Tisch mit konstanten Druck (0,2-0.4Mpa)
- Automatisches Klemmen vom Querbalken auf den Ständern für präzise Schwerzerspannung
- Stößel aus C45 Stahl sind induktiv gehärtet und geschliffen für eine verbesserte dynamische Leistung und längere Lebensdauer
- Anti-Verschleiß: industrielle Zink-Aluminium-Legierung (ZnAl10-5) auf Gleitführungen und abriebfester Zink-Aluminium-Legierung (ZnAl10-5) auf den Tisch-Führungen sorgen für längere Lebensdauer der Maschine
- SPS-Einheit (Marke DELTA / OMRON) in der elektrischen Anlage für die zuverlässige Funktionalität
- Servo-Motoren & Kugelgewindetriebe werden für die Zuführung der beiden Werkzeugköpfen verwendet
- Teleskop-Stahlabdeckungen am Querbalken verhindern das Eindringen von Spänen, Staub, Öl etc.
- Ausziehbare, bewegliche Plattformen können an beiden Seiten des Querbalkens befestigt werden, für einfaches Einrichten und Betrieb (optional)

Weitere Technische Daten und Zubehör, gemäß Anlage.

Profitieren Sie auch von den günstigen Leasing- und Mietkaufkonditionen der ABC Leasing. Fragen Sie uns danach. Natürlich erhalten Sie von uns auch die Lieferung frei Haus, Montage/Inbetriebnahme und betriebsfertige Übergabe sowie Steuerungs-Schulung.

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/1-St._Karusselldrehmaschine/KRAFT/KDM-K_25___KDM-K_28___KDM-K_31/4019-91900

1-St. Karusselldrehmaschine

KRAFT

KDM-K 25 | KDM-K 28 | KDM-K 31

Lagernummer :4019-91900

MASCHINEN-BILDER

