

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Rundschleifmaschine - Universal
Fabrikat	: KELLENBERGER
Typ	: 1500U BEMA Advance
Baujahr	: bis 1989
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: Lager
Herkunftsland	: Schweiz
Lieferzeit	: nach Absprache
Frachtbasis	: ab Lager
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Schleifdurchmesser	250,350,450 mm
Schleiflänge	1500 mm
Spitzenhöhe	125,175,225 mm
Schleifscheibendurchmesser	400 mm
Schleifscheibenbreite	50 mm
Bohrung	127 mm
Werkstückspindelkegel	MK5
Werkstückspindeldrehzahl	20-400 U/min
Werkstückspindelstock schwenkbar	360 °
Schleifspindelstock schwenkbar	180 + - °
Schleifspindeldrehzahl	1500,1700,2200 U/min
Zustellung hubweise	0,001-0,030 mm/Ø
Zustellung fortlaufend	0-0,95 mm/Ø
Tisch schwenkbar	± 6 °
Längsbewegung des Tisches	1750 mm
Tischgeschwindigkeit	0,02-6 m/min
Werkstückgewicht zwischen Spitzen	130 kg
Werkstückgewicht max.- fliegend	130 inkl. Spannugkg kg
Innenspindelaufnahme	80 mm
Gesamtleistungsbedarf	6,5 kW
Maschinengewicht ca.	2,9 t
Raumbedarf ca.	5,6 x 2,0 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Kellenberger ? Überholung / Retrofit sind wir nicht nur in der Lage die Maschinen in Neumaschinen-Qualität

Rundschleifmaschine - Universal
KELLENBERGER
1500U BEMA Advance
Lagernummer :1056-6201

und mit Gewährleistung auszuliefern, sondern können Ihnen darüber hinaus auch den Service für Ihre Maschinen anbieten.

Geometrisch überholt und neu lackiert mit original Elektrik jedoch neuer WSS Antrieb und Regler in Drehstromtechnik.

Optional mit Spritzschutztüren und Umhausung x-Achse.

-Digitalanzeige in 2 Achsen. Auflösung x-Achse 0,5my

Mögliche Optionen gegen Aufpreis:

- Schwenkwinkelanzeige Obertisch*
- Drehgeber mit digitaler Anzeige im Werkstückspindelstock*
- Drehgeber mit digitaler Anzeige im Schleifspindelstock (keine Höhenverstellung mit Spindel möglich)*
- Neue stabile Innenschleifvorrichtung Durchmesser 80mm oder 100mm mit Höhenjustierung.*
- Erhöhung der Spitzenhöhe auf max. 225mm*

Inklusive:

- Bedienwerkzeug*
- Spannrohr für Futter*

weiteres Zubehör auf Anfrage.

Die Werkzeugmaschine entspricht zum derzeitigen Zeitpunkt nicht den grundlegenden Sicherheits- und Schutzanforderungen wie in der BetrSichV 2015 genannt.

Eine Anhebung des erforderlichen Mindest-Schutzzieles ist mittels einer Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV zu ermitteln.

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Rundschleifmaschine_-_Universal/KELLENBERGER/1500U_BEMA_Advance/1056-6201

MASCHINEN-BILDER

