

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Leit- und Zugspindeldrehmaschine
Fabrikat	: ZMM
Typ	: CU 400 x 5000 M
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Bulgarien
Lieferzeit	: auf Anfrage
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser über Bett	440 mm
Drehdurchmesser über Support	240 mm
Drehlänge	5000 (1000 - 5000mm) mm
Spindelbohrung	72 mm
Drehdurchmesser in der Kröpfung	640 mm
Spindeldrehzahlen	(21) 20 - 2000 U/min
Metrische Gewinde	0,5 - 120 mm
Gewinde - Zoll	60 - 1/4 inch.
Gewinde - Modul	0,125 - 30 Tpi
Whitworth-Gewinde	240 - 1 DP
Bettbreite	400 mm
Spindelkonus	gr. 8 (DIN 55027)
Anzahl der Vorschübe	120 mm/U
Längsvorschübe:	0,04 - 12 mm/U
Planvorschübe	0,02 - 6 mm
Querverschiebung	3500 mm
Oberschlitten-Verstellung	130 mm
Pinolendurchmesser	90 mm
Pinolenkegel	MK 5
Pinolenhub	230 mm
Gesamtleistungsbedarf	7,5 (11) kW
Maschinengewicht ca.	3900 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

LZ-Drehmaschine für Industrie und Ausbildung

Leit- und Zugspindeldrehmaschine
ZMM
CU 400 x 5000 M
Lagernummer :1100-011241



Lieferbar in 3 Größen 1000, 1500 und 2000, 3000, 4000 und 50000 mm

Eine Hervorragende Qualität in Genauigkeit und Stabilität, was zur Folge hat, dass durch die Stabilität ein ruhiges Laufverhalten gewährleistet wird und dadurch auch ein sauberes Drehverhalten. Weiterhin zeichnet sich die Maschine durch zuverlässig und einfache Bedienung aus.

Die CU 325 ist ideal für die Kleinserienfertigung sowie Reparaturarbeiten und auch in der Ausbildung einsetzbar. Sie sind auf Langlebigkeit ausgelegt und für gleichmäßige Leistung und Haltbarkeit unter den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen.

Das Modell CU gibt es mit 3 Drehlängen 500 mm, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm.

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Leit-_und_Zugspindeldrehmaschine/ZMM/CU_400_x_5000_M/1100-011241

Leit- und Zugspindeldrehmaschine
ZMM
CU 400 x 5000 M
Lagernummer :1100-011241



MASCHINEN-BILDER

