Sandstrahlanlage

UNICRAFT

SSK 3.1

Lagernummer :1125-2500018

SANDERS
MASCHINEN ■ WERKZEUGE ■ INDUSTRIEBEDARF

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Sandstrahlanlage
Fabrikat	: UNICRAFT
Typ	: SSK 3.1
Baujahr	: NEU
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: 49779 Niederlangen
Herkunftsland	:
Lieferzeit	: sofort, nach Absprache
Frachtbasis	: ab Lager - EXW 49779 Niederlangen
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Durchlaufbreite	580	mm
Durchlaufhöhe	580	mm
Luftbedarf	400 - 800	l/min
Arbeitsdruck	3,4 - 8,0	bar
Absaugleistung	17,4	m³/h
Gesamtleistungsbedarf	1,2	kW
Maschinengewicht ca.	115	kg
Raumbedarf ca.	1225 x 935 x 1640	mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Beschreibung
- Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel,u.a.
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z.B. Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken imKabineninnenraum
- Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation

Fresenburger Weg 4 · 49779 Niederlangen Fon: +49 (0) 5939 9406 40 · maschinen@heinz-sanders.de

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Ausstattungsdetails:
- Sehr große, nach oben öffnende Frontklappe mit Gasdruckfedern zum schnellen undeinfachen Be- und Entladen
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- Strahlpistole ohne Fingerabzug ? Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- Zwei Leuchtstoffröhren (230 Volt), in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive Fünf Ersatzfolien
- Lichtschalter mit Doppelfunktion: Absaugung und Kabinenbeleuchtung werden gleichzeitig ein- und ausgeschaltet
- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer

Lieferumfang:
- Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse
- 4 Keramikdüsen (6/6/7/7 mm)
- 5 Ersatzfolien für Sichtfenster

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Sandstrahlanlage/UNICRAFT/SSK_3.1/1125-2500018

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Heinz Sanders GmbH Maschinen - Werkzeuge - Schweisstechnik
Seite: 2/3
Fresenburger Weg 4 · 49779 Niederlangen Fon: +49 (0) 5939 9406 40 · maschinen@heinz-sanders.de

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Fresenburger Weg 4 · 49779 Niederlangen Fon: +49 (0) 5939 9406 40 · maschinen@heinz-sanders.de