

Absaugung  
TEKA  
Cartmaster  
Lagernummer :1125-2810012

## MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Absaugung  
Fabrikat : TEKA  
Typ : Cartmaster  
Baujahr : NEU  
Steuerungsart :  
Steuerung :  
Lagerort : 49779 Niederlangen  
Herkunftsland : Deutschland  
Lieferzeit : sofort, nach Absprache  
Frachtbasis : ab Lager - EXW 49779 Niederlangen  
Preis : auf Anfrage



## TECHNISCHE DATEN

Luftfördermenge	1860 m <sup>3</sup> /h
Saugkraft	Pressung 2.900 Pa
Antriebsleistung	1,1 kW
Filterfläche	10 m <sup>2</sup>
Schallpegel	72 dB(A)
Anschluß	400/50 V/Hz
Raumbedarf ca.	665 x 1100 x 1495 mm
Gewicht ca.	200 kg

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Sanders Artnr. 10224980

*Absaugung, Schweißrauchabsaugung  
(automatischen Abreinigung)*

- Schlaucharm 3 m, Gelenke innen
- Filterpatrone: Staubklasse M
- Vorfilter: Prallblech
- Stromart: 3Ph+N+PE

*Die Filteranlage*  
-----

*Die mobile Filteranlage vom Typ Cartmaster IFA ist dank der automatischen Abreinigung besonders geeignet für Schweißarbeiten mit unlegierten und legierten Stählen, verzinktem Material und Aluminium bei starker Rauchentwicklung. Sie entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen für Geräte der*

Absaugung

TEKA

Cartmaster

Lagernummer :1125-2810012

*Schweißrauchklasse "W3" (hochlegierte Stähle mit Legierungsbestandteilen > 30 % Nickelbasislegierung). Bei bestimmungsgemäßer Verwendung kann die Anlage für den Umluftbetrieb verwendet werden, da die Voraussetzungen für die Ausnahmeregelungen entsprechend der TRGS 560 erfüllt werden. Das speziell entwickelte, verschmutzungsabhängige Abreinigungssystem sorgt für ein gutes Abreinigungsverhalten der Filterpatrone, so dass eine optimale Absaugleistung während des gesamten Betriebes gewährleistet ist. Die abgereinigten Partikel fallen in eine Staubsammellade aus der sie anschließend entsorgt werden können. Der leistungsstarke Schneckenventilator sorgt selbst bei gesättigten Filterpatronen für einen hohen Volumenstrom.*

#### *Die Filtermedien*

-----  
*Ein Prallblech dient als Vorabscheider für grobe Partikel. Die nachfolgend verbaute Filterpatrone (Staubklasse M, Abscheidegrad > 99%) filtert feinste Rauche und Staubpartikel. Die Patrone ist werksseitig beschichtet wodurch sich die Lebensdauer erhöht.*

#### *Der Absaugarm*

-----  
*Der Absaugarm lässt sich durch die 3 innenliegenden Gelenke mit Federunterstützung leicht positionieren und ist in der eingestellten Position freitragend. Eine in der Absaughaube integrierte Drosselklappe ermöglicht die Einstellung des Volumenstroms.*

## VIDEO-LINKS

## WEB-LINK

<https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Absaugung/TEKA/Cartmaster/1125-2810012>

Absaugung  
TEKA  
Cartmaster  
Lagernummer :1125-2810012

## MASCHINEN-BILDER

© HEINZ SANDERS GMBH

