
Rollenbahn zum Heben und Senken ca. 790 x 600 mm

höheeneinstellbare Stützböcke (ca. 850 mm - 1000 mm)

angetriebene Stahlrollen ca. 5-25 m/min.

Rollen galvanisch verzinkt, Rollendurchmesser 50 mm

140 mm Rollenmantellänge, Rollenabstand 140 mm

Antrieb über Getriebemotor

Rollenabdeckung nach HGB

Anschlag ca. 50 mm hoch, links

Pos. 3

höheeneinstellbare Stützböcke (ca. 850 mm - 1000 mm)

stufenlos angetriebene Rollenbahn ca. 5 - 25 m/min.

Rollendurchmesser 50 mm, 140 mm Rollenmantellänge

Übergabe auf Querförderer durch Heben-Senken der Rollenbahn

Querförderer mit 6 Stück Traversen

Förderbänder 50 mm breit, in Kunststoffbahnen geführt

Antrieb ca. 10 M7min., 0,37 KW

ca. 4.400 mm von Anschlag zu Anschlag

Rollenabdeckung nach HGB

Steuerung:

Siemens LOGO 24 RCo, 24 V DC, optische Endschalter, Not-Aus-Schleife

Fertig installiert mit 16 A Eurostecker

Anschluss: 400 V AC, 2,5 KW, 50 Hz.

Pneumatik: 6 - 8 bar, Verbrauch ca. 20 NL/min.

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

CE nach EN 292 Teil 1, EN 292 Teil 2, EN 294, EN 349, EN 418,

EN 602-1EG Maschinenrichtlinie 89/392/EWG,

EG Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

(techn. Daten lt. Hersteller - ohne Gewähr !)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

Transportanlage
HABERKORN
Foerderanlage nach Fluttunnel
Lagernummer :1305-5745



+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Transportanlage/HABERKORN/Foerderanlage_nach_Fluttunnel/1305-5745

MASCHINEN-BILDER

