

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Schleifmaschine
Fabrikat	: LÖWER
Typ	: Leistomat SD Video
Baujahr	: neu
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: Nach Absprache
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Schleifaggregate	8 st.
Schleifbreite	180 (260) mm
Schleifhöhe max.	160 mm
Maße (Länge/Breite/Höhe)	3065x1600x1900 mm
Maschinengewicht ca.,	1500 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

LÖWER-Leistomat SD

Automatische Feinschleifmaschine für den Holzschliff (Glätten, Entfasern und Kantenbrechen) oder Zwischenschliff profilierter Fensterriegel. Mit Softdisc-Technologie für die Sichtflächen sowie automatische Profil- und Breitereinstellung.

- 2 Lamellenwalzenaggregate seitlich á 0,75kW, L=120mm, D=200mm
- 1 Softdiscaggregat Ø=200mm oben 0,75kW,
- 1 Lamellenwalzenaggregat L=200mm oben 0,75kW,
- 1 Softdiscaggregat Ø=200mm unten 0,75kW,
- 1 Lamellenwalzenaggregat L=200mm unten 0,75kW,
- 2 Lamellenwalzenaggregate seitlich á 0,75kW, L=120mm, D=200mm
- lineare Führung sämtlicher Schleifaggregate über Linearkugellagersets auf gehärteten Wellen
- zeitgesteuertes Eintauchen sämtlicher Lamellenwalzenaggregate direkt über den einlaufenden Werkstückkanten. Durch das Eintauchen ist es möglich, die Aggregate tiefer in die Profile zustellen zu können.
- motorische Werkstückdickeneinstellung der Maschine

- variable Schleiflamellendrehzahl über Frequenzumrichter zur Anpassung der Schleifintensität mittels Frequenzumformern (getrennt für Discs, Flächenwalzen und seitliche Walzen)
- Discaggregate als Softdisc mit Klettverschluß für Schleifscheiben (Holzschliff)
- Vorschub über drei untere und ein oberes Transportband und gefederte Druckrollen mit stufenloser Geschwindigkeit 4-15m/min
- per Touchpanel einstellbare Parameter sind Werkstückdicke, Werkstückbreite (linke Seitenaggregate einzeln), Eintauchtiefe Seitenaggregate, Spindeldrehzahl, Vorschubgeschwindigkeit
- Speicherung der Parameter als Maschinenprogramme im Programmmodus
- Arbeitsweise im Automatikmodus mit berührungsloser Werkstückbreitenerkennung und Profilerkennung sowie automatischer Einstellung der Schleifaggregate auf die Werkstückbreite und die Profilform (Werkstückhöhe wird vorab eingestellt)
- pneumatisch getaktete angetriebene Einzugsrolle, automatisches Klemmen des Werkstückes sowie Einzug nach Aggregatverstellung
- Meldeleuchten rot/grün zur Anzeige der Betriebsbereitschaft
- kürzeste Werkstücklänge 380mm
- Transportbandbreite 200mm
- max. Werkstückbreite 180mm (260mm im Umschlagverfahren)
- Werkstückhöhe 12-160mm
- Absauganschluß 4 x 100mm und 2x80mm Durchmesser
- sensorgesteuerte Werkzeugabblaseung direkt and den Discs
- Länge (Gehäuse) x Breite x Höhe (mm): 3065x 1600 x 1900
- Länge komplett: 4365mm (inklusive Rollenbahn mit integrierter Werkstückbreitenerkennung)
- Gewicht: 1500 kg
- Betriebsspannung 400V, 50Hz, 3P, Luftanschluß 6 bar
- CE-Ausführung

Preis der o.g. Maschine auf Anfrage!

Sonderzubehör mit Mehrpreise:

Satz Ersatzlamellen für Leistomat SD-200

bestehend aus

Flächenaggregate:

30 Strips EH45 / 200 - 7 (Walzen)

30 Strips EH45 / 200 - 20 (Walzen)

Falzaggregate:

96 Strips M55 / 120 - 4

SmartFlex Lamellendisc Ø200 solid

mit 30 Nuten 50mm lang

Satz Ersatzlamellen für SmartFlex Lamellendisc

Schleifmaschine
LÖWER
Leistomat SD Video
Lagernummer :1305-6368



bestehend aus
60 Strip M35 / 50 K 180-7 S

Schleifpapier-Disc VB für Softdisc
D=200mm Körnung 220
mit Velour backing (Klett), VE 100 Stck.

Schleifpapier-Disc VB für Softdisc
D=200mm Körnung 280
mit Velour backing (Klett), VE 100 Stck.

Preis des o.g. Sonderzubehörs auf Anfrage!

(technische Angaben laut Hersteller - ohe Gewähr!)
Alle angegebenen Preis netto. zzgl. gesetzl. Mwst.

VIDEO-LINKS



WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Schleifmaschine/LOeWER/Leistomat_SD_Video/1305-6368

MASCHINEN-BILDER

5000 Typenliste



5000 Typenliste

