

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Rundbogenfräsgeräte
Fabrikat : ROTUS
Typ : Rundbogenfertigung
Baujahr :
Steuerungsart :
Steuerung :
Lagerort : ab Werk
Herkunftsland : Deutschland
Lieferzeit : Nach Absprache
Frachtbasis : ab Werk
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Motorleistung 5,5 kW
automatisch , nein
Tischgröße 1200 x 750 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*Rundbogenfertigung bestehend aus gebrauchter SCM Tischfräse,
Protus Rundbogenfräsgerät (neu) und Löwer Minzinkenpresse (gebraucht)*

Technische Daten:

Pos. 1 - SCM Tischfräse T 130 - gebraucht

*Motor 5,5 KW, Spindeldurchmesser 30 mm,
Spindel auswechselbar.*

Drehzahlen:

3000 - 6000 Upm

4500 - 9000 Upm

7000 - 10000 Upm

Tischgröße 1200 x 750 mm

elektrische Bremse

Links - Rechtslauf

Pos. 2 Protus Rundbogenfräsgerät Bogus - neu

Bogenfräsanschlag "bogos" bestehend aus:

*1 Satz Auflageplatten (1 x links, 1 x rechts) 1740 mm/1436 mm/ 10 mm,
feinstgefrästes, spannungsfreies, eloxiertes Gussaluminium, inkl.
Sockelplatten zur Auflage eine Werkzeugabdeckung (Schutzhaube).*

*1 Satz Fräsanschlätze (1 x links, 1 x rechts) mit Präzisionsführungen für
kleine und mittelgroße Rund- oder Segmentbögen.
Innendurchmesser bei Halbkreisbögen ab Durchmesser 180 mm bis 1420 mm.
Außendurchmesser bei Halbkreisbögen ab Durchmesser 380 mm bis 1420 mm.
Spannweiten bei Segmentbögen innen oder außen ab 380 mm bis 1320 mm.
2 Satz Werkstückführungen mit Schnellspannung (2 x links, 2 x rechts) für
stufenlose Frästiefenverstellung, mit Skala für Holzdicken bis 120 mm.
2 Stück Distanzhalter mit Schnellspannung für Holzdicken bis 120 mm.
1 Satz Einstellscheiben (2 Stück) wahlweise für 30er, 40er oder 50er Dorn,
Größe passend zum Flugkreis des Werkzeuges.
1 Stück Einstellehre zum Positionieren der Werkstückführungen.*

*Glasleistentrennvorrichtung zum einfachen Profilieren und Abtrennen
von Leisten an Bogenprofilen zum Anschrauben an eine Oberfräsmaschine:*

*Glasleistentrennvorrichtung leichte Ausführung für oben und in der Mitte
liegende
Glasleisten mit 4 Führungspunkten für Oberfräsen von 600 bis 1000 Watt.*

1 Festo Oberfräse OF 1400 EBQ-PLUS, 1400 W, D=8 mm, im Systainer

*Fräsanschlagverlängerung für Großbögen zum nachträglichen Anbau an
Bogenfräsanschlag "bogos":*

*Fräsanschlagverlängerung für Spannweiten bis 2490 mm bestehend aus:
1 Satz Fräsanschlagverlängerung 2490 (1 x links, 1 rechts).
1 Satz Stützfüße mit Fahrwerk (2 Stück).
1 Satz Streben 1440 mm (2 Stück).
2 Stück Distanzhalter mit Schnellspannung.*

Sicherheitseinrichtungen (Spannhauben)

*Bogenfrässchutzeinrichtungen verstellbar aus Stahl,
für Werkzeugdurchmesser bis 160 mm, Absauganschluß 120 mm*

Zeichengeräte

*Bogen- und Kurvenstreichmaß . Zeichengerät zum Anzeichnen von parallelen
Bogenlinien für exakte Werkstückbreiten von 0 bis 180 mm zum Anlegen an
bogen- oder kurvenförmige Konturkanten für Innen- und Außenbögen mit
Stifthalter.*

Pos. 3 Löwer Minizinkenpresse MZP 1 - gebraucht

Zum schnellen Verpressen von Minizinken- oder Soflineverbindungen

- winkelunabhängig
- insbesondere geeignet zur Rundbogenfertigung im Fensterbau
- Tischgröße 1000 x 400 mm
- Pneumatikanschluss 10 bar
- Luftverbrauch: 0,5 cdm/Arbeitshub
- 2 Spannzylinder für Werkstückspannung
- Rechte Tischhälfte gelagert auf gehärteten Wellen über Kugellinearlager
- 1 Druckzylinder für lineare Tischverschiebung
- CE - Ausführung

(techn. Daten laut Hersteller - ohne Gewähr !)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Rundbogenfraesgeraete/ROTUS/Rundbogenfertigung/1305-884>

MASCHINEN-BILDER

