

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Kantenschleifmaschine
Fabrikat	: KUNDIG
Typ	: UNIQ
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: D-72531 Hohenstein-Bernloch
Herkunftsland	: BRD
Lieferzeit	: Auf Anfrage
Frachtbasis	: ab Lager
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Oszillation	1 ja
massivschleifeinrichtung	1 ja
Funierschleifeinrichtung	1 ja
Schrägstellbar bis	45 Grad
Motorleistung	3 kW
Schleifbreite	200 mm
Gewicht	460 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Mnr. 4505

Kantenschleifmaschine für Massivteile, Furnierkanten und Rundungen mit Oszillation der ganzen Schleifeinheit und 4 Arbeitsmöglichkeiten ohne Umstellung:

- auf der Massivschleifseite gegen die durchgehende, mit Gleitbelag versehene Schleifbandrückwand, Tisch 1180 x 325 mm inkl. Gehrungsanschlag mit Skala
- auf der Furnierschleifseite den 2 Anschlagplatten entlang (der Einlaufanschlag mit integrierten Absaugschlitzen und gemäss Spanabnahme nach Skala feinregulierbar) auf das elastische Schleifkissen (mitoszillierend für gleichmässige Nutzung des Grapfitbelages, inkl. Kornausgleichsverstellung und Bandzugsentlastung über 2 Umlenkrollen), Tisch 1180 x 325 mm



- auf der Stirnseite mit einem wahlweise schnell aufbaubarem Halbrundtisch (mit Bohrungen für die Staubabsaugung) gegen die gummierte Bandantriebswalze Dm. 90 mm, Auflagenradius 300 mm
- auf der Antriebswalze mit einem wahlweise schnell aufbaubaren Hilfstisch aus Guss (mit Bohrungen für die Staubabsaugung) 400 x 500 mm auf oszilliertem Dorn für Verwendung von Schleifwalzen Dm. 25/30/40 und 45 x 100 mm für Aussen- und Innenrundungen, mit Schutzabdeckung für Dorn.

Bauart: Bewusst robuster Maschinenständer mit schweren Gusstischen, Schleifeinheit motorisch bis 120 mm höhenverstellbar sowie 45° neigbar ohne jegliche Tischverstellungen (patentierte Konstruktion), Bandantriebsmotor 3 kW(4 PS), 400 V, 50 Hz, mit Motorschutzschalter, Extramotor für die Bandschwingung, im Ständer integrierter Elektrokasten, konstante Bandspannung mit Bandlängenausgleich, Bandlauf regulierbar, Berührungsschutzblech, die Entstaubung über zwei Absaughauben, flexible Rohre und eine gemeinsame innere Rohrleitung zum Anschluss-Stutzen mit Dm. 150 mm. Vorbereitung für den Aufbau einer Konsole für einen Vorschubapparat, Aussparung im Maschinenständer für ein einfaches Bewegen der Maschine mit Hand- oder Gabelstapler, Bandbreite 150 - 200 mm, Bandlänge 2000 mm, Arbeitshöhe 830 mm (Maschinenschleiftisch) resp. 900 mm (Furnierschleiftisch), Nettogewicht 460 kg, Standfläche 1150 x 800 mm

- HILFSTISCH AN BANDANTRIEBSWALZE
- HALBRUNDTISCH AN BANDANTRIEBSWALZE

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Kantenschleifmaschine/KUNDIG/UNIQ/1314-38917>

MASCHINEN-BILDER

© Rauscher & Reyhing GmbH



© Rauscher & Reyhing GmbH



© Rauscher & Reyhing GmbH

