

Drehmaschine - zyklengesteuert

CONTUR

DIALOG H-66

Lagernummer :2034-8360



MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Drehmaschine - zyklengesteuert
Fabrikat : CONTUR
Typ : DIALOG H-66
Baujahr :
Steuerungsart : SIEMENS 840 D + SHOPTURN
Steuerung : SIEMENS 840 D + SHOPTURN
Lagerort : Germany
Herkunftsland :
Lieferzeit : sofort
Frachtbasis : EXW ab Fundament/Standort
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser	660 mm
Drehlänge	/ mm
Steuerung	SIEMENS 840 D + SHOPTURN
- Umlaufdurchmesser (max)	660 mm
- Drehdurchmesser (max)	400 mm
- Spindeldurchgang	105 mm
- Drehzahlbereich von	2 /min
- Drehzahlbereich bis	2500 /min
- Anzahl Getriebestufen	2
- Antriebsleistung	18.8 kW
- Spindel Drehmoment	21000 Nm
- Vorschub Z von	5 mm/min
- Vorschub Z bis	3200 mm/min
- Vorschub X von	5 mm/min
- Vorschub X bis	3200 mm/min
- Eilgang Z	8000 mm/min
- Eilgang X	8000 mm/min
- Pinolenhub	200 mm
- Pinolendurchmesser	100 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die Zyklendrehmaschine ist in verschiedenen Längen und Versionen lieferbar!!

Bei Interesse senden wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot in Ihrer gewünschten Länge.

Standardausstattung:

Drehmaschine - zyklengesteuert
CONTUR
DIALOG H-66
Lagernummer :2034-8360



- SIEMENS 810 D + ManualTurn
- Schnellwechselhalter Typ Multifix C
- 2-Stufen-Getriebe
- manueller Reitstock
- Arbeitsraumleuchte
- Kühlmitteleinrichtung
- Zentralschmierung
- Sicherheitsausstattung CE-konform

Optionen:

- 2,5° Spindel-Indexierung
- 3-Backenfutter
- hydraulisches 3-Backenfutter
- 4-Backenfutter oder Planscheibe
- hydraulischer Reitstock
- T-Nuten am Schlitten
- Späneförderer
- mitlaufende Lünetten
- feststehende Lünetten
- Doppelspindelaufnahme
- Spindelbohrung 140mm
- automatisches Getriebe
- FANUC-Steuerung
- 4-fach Parat Revolver
- 8-fach SAUTER Revolver VDI-40
- 8-fach Revolver mit angetriebenen Werkzeugen
- Pinolendurchmesser 140mm

Artikel-Nr. 2110 H66-2000
Zyklengesteuerte Präzisionsdrehmaschine

CONTUR Dialog H66 / , CE-konform
Steuerung Siemens 810D + ManualTurn

Artikel-Nr. 4030 TN
T-Nuten am Querschlitten hinten

Artikel-Nr. 4030 VKMP
Verstärkte Kühlmittelpumpe 4,5 bar

Drehmaschine - zyklengesteuert
CONTUR
DIALOG H-66
Lagernummer :2034-8360



Artikel-Nr. 5300 815 135
*SCHUNK Keilstangen-Handspannfutter
ROTA-G 315-102, Camlock D-8, Durchmesser 315mm,
Durchmesser 102, mit einteiligen harten Stufenblockbacken*

Artikel.-Nr.
Feststehende Lünette, Durchm. 10-180mm

Artikel-Nr.
Feststehende Lünette, Durchm. 140-300mm

Artikel-Nr. 0900 TAU
*Lieferung bis Abladestelle (unabgeladen)
mit Stanart-LKW*

Artikel-Nr.
Transportversicherung

Artikel-Nr. 0900 IEK
*Innbetriebnahme und Einweisung im Kundenwerk
(max. 3 Tage), inklusive Fahrtkosten und Spesen,
Voraussetzung: Maschine befindet sich auf dem entgeltigen
Standplatz und ist durch einen Fachmann (Elektroinstallateur)
angeschlossen.*

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Drehmaschine_-_zyklengesteuert/CONTUR/DIALOG_H-66/2034-8360

Drehmaschine - zyklengesteuert
CONTUR
DIALOG H-66
Lagernummer :2034-8360



MASCHINEN-BILDER

